

Storm II | 帆布



Storm 1000 | 人棉与氨纶混纺



Storm Hexa | 棉



Storm 1000 | 涤纶



Storm II | 棉、氨纶



Storm Hexa | Modal (莫代尔)



Storm Duo | 棉

Storm Hexa | 棉

3步完成印、干、发:

- 1 放置衣服
- 2 打印
- 3 烘干、发货

康丽(Kornit)专利内置预处理系统

- 消除任何外部的预处理工艺
- 可在多种面料、服装尺寸、颜色组合及应用上印花

60-BRCH-9430-ZS | AP0916REV



Kornit Digital bonding matters

一个供应商 一个解决方案 成就无限的可能

印花系统

为每个企业提供解决方案 — 不论企业规模大小和地点

墨水及耗材

能应用于多种面料材质的环保墨水

工作流程及软件

端到端网络印花，文件准备、颜色管理、打印和分析

更多来自康丽 (Kornit)



康丽数码官方微信 | www.kornit.com

康丽数码有限公司 (总部) 以色列 电话: +972.3.908.5800 电子邮件: kornit@kornit.com
康丽数码亚太区总部 香港 电话: +852.2174.4100 电子邮件: apac@kornit.com

台湾代理商: WEI CHIH 威至有限公司

24158 新北市三重区重新路五段639-3号7楼 (由661巷进入 金陵科技大楼)
7F, No.639-3, Sec. 5, Chongsin Rd., Sanzhong Dist., New Taipei City 24158, Taiwan (R.O.C.)
TEL : 886-2-77306333 FAX : 886-2-29955928
www.weitechtw.com

Print quality may vary on different fabrics. These products (printers and auxiliary subsystems), their use and chemistries involved (printing inks and ink fixation reagents) are protected by one or more of the following patents and/or pending patent applications: IL 139482; USP 7,607,745; USP 7,954,921; IL 1740388; IL 177323; USP 8,292,395; USP 8,801,127; EP 2481593; EP 1893413; IL 187124; IL 143790; IL 162231; IL 179765; EP 1750945; USP 8,540,358; EP 2464697; India 185/MUMNP/2012; CN 21201080045541.6; US 20150284905. | The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change without notice. Kornit Digital reserves the right to modify its products and change their specifications at any time, without prior notice and further obligation.

配件


多种台板尺寸、升级服务及更多

全球支持

提供多种语言的服务支持、升级、培训、维修方案等等

应用支持

从入门到进阶的培训、支持及创新应用的研发



更多的产品认证，请联系我们



适用于
中小型企业
数码印花的
工业技术



Kornit Digital bonding matters



Kornit Storm Platform

Kornit Storm平台专为中小型成衣直喷印花机的需求而设计, 提供了高效实用的数码印花解决方案。

- 可在多种面料材质上均可体现卓越的打印品质, 包括浅色和深色*衣服
 - 无需预处理液和压烫
 - 环保的工艺流程符合严格的行业标准
 - 墨水循环系统可提高生产稳定性, 从而降低印花成本** *Rseries*
 - 内置加湿系统***
 - 快速更换台板
 - 全自动维护程序, 实现不间断操作和维持设备长期稳定性
- * 兼容Kornit Storm Hexa, Storm 1000和Storm II
 ** 仅适用于Kornit Storm Hexa, Storm 1000和Storm Duo
 *** 适用于Kornit Storm Hexa, Storm 1000和Storm Duo Storm II可选择升级

技术规格

印花范围	最大可达 20 x 28 英寸 / 50 x 70 厘米
可印面料	棉、涤纶、涤棉、莱卡、人棉、丝、皮革、牛仔布、亚麻、羊毛等
操作系统	Windows 7
设备尺寸	114 x 80 x 65 英寸 / 290 x 202 x 165 厘米
设备重量	约 1,705 公斤 / 3,759 磅
电力要求	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3相, 3相火线+零线+地线 零线和地线电压表: ≤ 1伏
压缩气压要求	调节至 6 - 8 bar (90 - 116 psi)
操作条件	18°C - 30°C / 64.4°F - 86°F 湿度: 45% - 95%

1年保修期
 可选保外优质服务方案



速度表 - 打印件数/小时



Kornit Storm平台: 4种配置, 满足您实际的商业需求

技术规格	Kornit Storm II	Kornit Storm Duo	Kornit Storm 1000	Kornit Storm Hexa
打印喷头	8个打印喷头	16个打印喷头	12个打印喷头	16个打印喷头
最大印花精度	高达 630 dpi	高达 1,200 dpi	高达 1,200 dpi	高达 1,200 dpi
墨水颜色	4色CMYK + 白色	4色CMYK	4色CMYK + 白色	6色CMYKRG + 白色
墨水循环系统 <i>Rseries</i>	不适用	内置 <i>Rseries</i>	内置 <i>Rseries</i>	内置 <i>Rseries</i>
NeoPigment™ 墨水包装规格	大容量供墨系统支持 1.5升 / 50盎司墨盒, 可选择升级至4升 / 135盎司墨盒	大容量供墨系统支持1.5升和4升 / 50盎司和135盎司墨盒	大容量供墨系统支持1.5升和4升 / 50盎司和135盎司墨盒	大容量供墨系统支持1.5升和4升 / 50盎司和135盎司墨盒
最大产能*	浅色成衣: 120件 深色成衣: 65件	浅色成衣: 190件	浅色成衣: 170件 深色成衣: 85件	浅色成衣: 170件 深色成衣: 85件
加湿系统	可选择升级	内置	内置	内置
备用电源系统	不适用	内置	内置	内置

* 以High Production打印模式、A4尺寸打印量/小时测算, 已包括预处理工序

選用專利的
Neo Pigment™ INK